

Ficha técnica :




1650 R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico	Imperial
Capacidade operativa nominal		748 kg	1649 lb
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		816.50 kg	1800 lb
Peso sem carga		2796 kg	6164 lb
Peso e dimensões			
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3876 mm	153 in
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3023 mm	119 in
Altura total até ao teto de proteção	h17	1948 mm	77 in
Ângulo de descarga na altura total	a5	38 °	38 °
Altura de descarga	h29	2380 mm	94 in
Comprimento total com balde	l16	3101 mm	122 in
Alcance de descarga à altura máxima	r6	579 mm	23 in
Basculamento para trás à altura do solo	a13	28 °	28 °
Altura do assento ao solo	h30	904 mm	36 in
Distância entre eixos	y	988 mm	39 in
Largura total - sem balde	b1	1544 mm	61 in
Largura do balde	e1	1562 mm	61 in
Distância ao solo	m4	160 mm	6 in
Comprimento total - sem balde	l2	2385 mm	94 in
Ângulo de saída	a2	21 °	21 °
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	1869 mm	74 in
Raio de viragem - Dianteira sem balde	b19	1153 mm	45 in
Raio de viragem exterior - traseiro	wa1	1466 mm	58 in
Atuação			
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		19.50 km/h	12 mi/h
Velocidade de deslocação (sem carga)		12.60 km/h	8 mi/h
Pneus			
Pneus standard		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Motor			
Marca do motor		Yanmar	Yanmar
Modelo do motor		4TNV88C-KMS	4TNV88C-KMS
Potência Bruta (kW)		52 kW	52 kW
Potência Líquida (kW)		51 kW	51 kW
Binário máx. / Rotação do motor		241 Nm / 2500 rpm	178 ft/lbs / 2500 rpm
Bateria		12 V	12 V
Alternador		100 kW	100 kW
Motor de arranque (kW)		3 kW	3 kW
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		71.40 l/min	19 US gpm
Pressão Hidráulica Auxiliar		207 bar	3002 PSI
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		114 l/min	30 US gpm
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		200 bar	2901 PSI
Capacidade do tanque			
Capacidade do depósito de combustível		62.50 l	17 US gal
Capacidade do Reservatório Hidráulico		41.60 l	11 US gal
Cilindrada		3.30 l	0.87 US gal
Ruído e vibração			
Ruído ambiente (LwA)		101 dB	101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		85 dB	85 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.90 m/s²	0.90 m/s²
Vibração em mãos e braços		< 1.77 m/s²	< 1.77 m/s²

1650 R - Esquemas dimensionais



Equipamentos

—	
Placa de acesso integral (amovível)	Série
Função de elevação	
Sistema de engate All-Tach®	Série
Sistema de engate Power-A-Tach®	Opcional
Sistema hidráulico auxiliar	Série
Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal	Opcional
Funções secundárias	
Contrapeso	Opcional
Controlo da deslocação Hydraglide™ 3	Opcional
Instrumentação completa	Série
Iluminação	
Luzes de trabalho – Dianteira e traseira	Série
Motorização/Potência	
Aquecedor do bloco do motor	Opcional
Refrigerador pivotante	Série
Sistema de desativação automática do motor	Série
Transmissão de duas velocidades	Opcional
Outras opções	
Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4	Opcional
Transmissão hidrostática – Servo	Série
Posto do operador	
Aceleradores manual e de pé 2	Série
Aquecedor	Opcional
Ar condicionado manual	Opcional
Banco com suspensão – Mecânica	Opcional
Banco de suspensão pneumática	Opcional
Banco regulável com encosto alto	Série
Buzina	Série
Comandos de barra em T Gehl	Opcional
Comandos de mão/pé	Opcional
Comandos pilotados	Opcional
Material de redução sonora	Série
ROPS/FOPS Nível II proteção superior	Série
Tipo de cabina	Opcional
Segurança	
Alarme de reserva	Opcional
Barra de retenção do operador	Série
Comando do travão (automático/manual)	Série
Dispositivo de suporte do braço de elevação	Série
Proteção contra vandalismo	Série
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes